

KISS

KANDALLÓ Kft.

Általános ismertető:

Köszönjük Önnek, hogy termékünket választotta. A kandallóajtó és a belső szikrafogóajtó öntöttvasból készül, a szigetelő anyagok hőállóak és egészségre káros anyagoktól mentesek. Az öntöttvas ajtó hőálló kerámia üveggel szerelt.

A kandallóajtó zárása biztonságos és tömör.

A kandallóajtók: Brill (szürke) és Fekete színben készülnek.

Csomag esetén:

- 1db *szikrafogóval szerelt kandallóajtó (*csak tüzelőajtónál)
- az ajtóhoz megfelelő db. -számú befalazó karmok és M5x16 HTLF csavar
- prospektus
- számla

Szerelési útmutató:

- A kandallóajtó keretére felcsavarozzuk a befalazó karmokat. Az ajtót behelyezzük a kandallóba/cserépkályhába és rögzítjük a befalazó karmok segítségével.
- Az ajtó pontos külső és beépítési mérete megtalálható a mellékelt prospektusban illetve a weboldalunkon.

Figyelmeztetés!

- A beépítési munkálatokat végeztessük szakemberrel!
- A kandallóba/kályhába, utólagos ajtó beszerelést szakszerűtlenül ne építsünk be!
- A gyártó a termékre csak, számlával igazolt, szakemberrel történő beépítés esetén vállal garanciát!
- A festett színű ajtó, az első pár begyújtás alkalmával enyhén szúrós szagú lehet, ennek oka, hogy a festék, ekkor keményedik fel és ég bele az öntvény felületébe.
- Kültéren épített ajtóknál érdemes, építés után és szezon végén az ajtók zsanérjait megolajozni vagy megszírozni.
- Megfelelőségi nyilatkozat letölthető:
<http://www.kisskandallo.hu/letoltes.htm>

Cégünk a termékek módosításának jogát fenntartja, amennyiben ez javít a minőségen vagy emelik annak színvonalát.

H-3104 Salgótarján, Kölcsey utca 20-22-24.

e-mail: info@kisskandallo.hu

2019-01-01

+36 209 374-543

Tel: +36 203 952-434

www.kisskandallo.hu