

Volumenstrom (m³/h)	Brennstoffmenge (kg)	Druckverlust (Pa) bei Temperatur: 0 °C, Seehöhe: 0 m					
		Kiss KK3036	Kiss KK4038	Kiss KK3647	Kiss KK4060	Kiss KK4736	Kiss KK6040
27,6	3	0,41	0,45	0,39	0,28	0,35	0,11
36,9	4	1,06	0,81	0,77	0,45	0,83	0,38
46,1	5	1,91	1,32	1,28	0,69	1,48	0,74
55,3	6	2,95	1,98	1,91	1,00	2,29	1,20
64,5	7	4,17	2,78	2,66	1,37	3,26	1,75
73,7	8	5,59	3,73	3,54	1,80	4,40	2,40
82,9	9	7,20	4,83	4,55	2,30	5,71	3,14
92,2	10	9,00	6,08	5,68	2,86	7,19	3,97
101,4	11	10,98	7,47	6,93	3,49	8,83	4,91
110,6	12	13,16	9,02	8,31	4,19	10,63	5,93
119,8	13	15,53	10,71	9,82	4,94	12,60	7,05
138,2	15	20,84	14,53	13,20	6,66	17,04	9,58
147,5	16	23,78	16,67	15,08	7,61	19,51	10,98
156,7	17	26,92	18,95	17,08	8,62	22,15	12,48
165,9	18	30,24	21,38	19,21	9,71	24,95	14,08
175,1	19	33,75	23,95	21,47	10,85	27,91	15,77
184,3	20	37,45	26,68	23,85	12,06	31,05	17,55

